

---

## **F I S A   T E H N I C A**

### **ULEI DE IN SICATIVAT**

#### **I.DESCRIEREA PRODUSULUI**

Produsul pe bază de ulei de in fiert, rășini alchidice, sicativi, solvenți organici și aditivi de finisare. Are aplicabilitate ușoară, capacitate ridicată de penetrare în suport. Îmbunătățește rezistența suportului la umiditate și variații de temperatură și formează pelicule transparente permițând punerea în valoare a structurii acestuia.

#### **II. UTILIZARE:**

Se utilizează pentru grunduirea suprafețelor lemnoase, utilizate la interior și exterior, cât și pentru finisarea acestora.

#### **III. DATE TEHNICE:**

Conținut de nevolatili, % masic :  $50 \pm 2$

Densitate, g/cm<sup>3</sup>:  $0,87 \pm 0,05$

COV Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare”.

Valoare limita maxima COV, g/l: 750 (2007) / 750 (2010)

Continutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 500.

Culoare: Incolor, brun roscat foarte deschis

Aspect: peliculă uniform lucios

Se vor menține condițiile de aplicare până la uscarea totală. Recomandăm verificarea prognozei meteo.

#### **IV. Condiții**

Mod de aplicare: cu pensula sau rola;

#### **TERMEN DE VALABILITATE**

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

#### **V. Ambalare**

Produsul se ambalează în recipiente din plastic închise etanș, având capacitate de 0,9 L sau 5L.

**VI. Utilizare**

Pentru umplerea porilor, imbinarea suprafetelor din lemn, ca adaos la vopsele, grunduirea si finisarea suprafetelor lemnoase.

**Nr de straturi: 1-3**

**Mod de aplicare: cu pensula sau rola**

**Uscare: 24 ore**

**Putere de acoperire: 10 - 12mp /l /strat (functie de tip, suport si mod de aplicare)**

**Beneficii principale:**

Se absoarbe repede in suprafata lemnoasa;

Protejeaza lemnul contra umiditatii;

**Transport și Depozitare**

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, surse de caldură și aprindere, la temperaturi între 5 - 30°C.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanțelor inflamabile și nocive.